

CONFIGURER LES BALANCES SATORIUS GW 3202 OCE et ED323S OCE POUR LE LOGICIEL EASYPREP

1/ Ré-initialisation de la configuration usine

- Allumer la balance
- Appuyer pendant 2 secondes sur « SELECT/MENU » il apparaît « APPLIC »
- Appuyer 4 fois sur « SELECT/MENU » pour afficher « SET UP »
- Appuyer 1 fois sur « ENTER » il apparaît « BALANCE »
- Appuyer 4 fois sur « SELECT/MENU » il apparaît « RESET »
- Appuyer 2 fois sur « ENTER » il apparaît « NON »
- Appuyer 1 fois sur « SELECT/MENU » il apparaît « oui »
- Appuyer pendant 2 secondes sur « ENTER » il apparaît « ° » en haut à droite de l'afficheur
- Appuyer pendant 2 secondes sur « CF » la balance s'éteint et se met à zéro

2/ Paramétrage de la balance

- Appuyer pendant 2 secondes sur « SELECT/MENU » il apparaît « APPLIC »
- Appuyer 4 fois sur « SELECT/MENU » pour afficher « SET UP »
- Appuyer 1 fois sur « ENTER » il apparaît « BALANCE »
- Appuyer 1 fois sur « SELECT/MENU » il apparaît « INTERFACE »
- Appuyer 2 fois sur « ENTER » il apparaît « 1200 »
- Appuyer 3 fois sur « SELECT/MENU » il apparaît « 9600 »
- Appuyer pendant 2 secondes sur « ENTER » il apparaît « ° » en haut à droite de l'afficheur
- Appuyer 1 fois sur « CF » il apparaît « VITTRAN »
- Appuyer 3 fois sur « SELECT/MENU » il apparaît « HANDSHK »
- Appuyer 1 fois sur « ENTER » il apparaît « HARDW »
- Appuyer 1 fois sur « SELECT/MENU » il apparaît « AUCUN »
- Appuyer pendant 2 seconde sur « ENTER » il apparaît « ° » en haut à droite de l'afficheur
- Appuyer 1 fois sur « CF » il apparaît « HANDSHK »
- Appuyer 1 fois sur « CF » il apparaît « INTERFACE »
- Appuyer 1 fois sur « SELECT/MENU » il apparaît « PROCEVER »
- Appuyer 2 fois sur « ENTER » il apparaît « MANAVEC »
- Appuyer 1 fois sur « SELECT/MENU » il apparaît « AUTSANS »
- Appuyer pendant 2 secondes sur « ENTER » il apparaît « ° » en haut à droite de l'afficheur
- Appuyer pendant 2 secondes sur « CF » la balance s'éteint et se met à zéro